



Sistema idoneo alla realizzazione di condotti, canali da fumo a vista di stufe funzionanti con combustibile pellet (T fumi max = 200°C)

- La massima qualità disponibile sul mercato per scaricare fumi di stufe a pellet
- Design essenziale e moderno con totale **assenza di nervature**
- Utilizzabile senza fascia ad eccezione di spostamenti e tratti orizzontali lunghi

**VERNICIATO PER PELLETT**  
L'unico sistema che garantisce maggiore sicurezza da accidentale contatto umano



**kiwa**  
Partner for progress



Ø interno	80	100
Ø esterno	95	115



INOX

DOPPIA PARETE ISOLATA ARIA VERNICIATO PER PELLETT

## Listino prezzi 2010 Riserva di modifiche senza preavviso - IVA esclusa

<p><b>N/UE 100</b> Diritto 950 mm utili con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UE100-80</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UE100-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UE100-80	9	100	N/UE100-100	5	<p><b>N/UE 50</b> Diritto 450 mm utili con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UE50-80</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UE50-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UE50-80	9	100	N/UE50-100	5	<p><b>N/UE 25</b> Diritto 200 mm utili con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UE25-80</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UE25-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UE25-80	6	100	N/UE25-100	5	<p><b>N/UEPP</b> Elemento regolabile 220-335 mm con guarn. premontata <i>non supporta peso</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UEPP-80</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UEPP-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UEPP-80	6	100	N/UEPP-100	5
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UE100-80	9																																					
100	N/UE100-100	5																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UE50-80	9																																					
100	N/UE50-100	5																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UE25-80	6																																					
100	N/UE25-100	5																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UEPP-80	6																																					
100	N/UEPP-100	5																																					
<p><b>N/UE 87</b> Elemento a T 87° con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UE87-80</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UE87-100</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UE87-80	3	100	N/UE87-100	3	<p><b>N/UETV 80</b> Elemento a T 87° ridotto a UE 80 mm maschio con guarn. premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UETV80-80</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UETV80-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UETV80-80	3	100	N/UETV80-100	5	<p><b>N/UEB 87</b> Gomito a 87° con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UEB87-80</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UEB87-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UEB87-80	6	100	N/UEB87-100	5	<p><b>N/UEB 43</b> Gomito a 43,5° con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UEB43-80</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UEB43-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UEB43-80	6	100	N/UEB43-100	5
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UE87-80	3																																					
100	N/UE87-100	3																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UETV80-80	3																																					
100	N/UETV80-100	5																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UEB87-80	6																																					
100	N/UEB87-100	5																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UEB43-80	6																																					
100	N/UEB43-100	5																																					
<p><b>N/UEKA</b> Scarico condensa vert. con raccordo 3/4 inox e guarn. prem. <i>(usare con fascia N/UEKB)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UEKA-80</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UEKA-100</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UEKA-80	6	100	N/UEKA-100	5	<p><b>N/UEKB</b> Fascia di sicurezza a compressione meccanica</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UEKB-80</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UEKB-100</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UEKB-80	20	100	N/UEKB-100	20	<p><b>N/UECP</b> Collare a parete ad un vincolo in acciaio inox NERO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UECP-80</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UECP-100</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UECP-80	10	100	N/UECP-100	10	<p><b>N/UES</b> Rosone a parete in acciaio inox NERO <i>copertura foro Ø 80 185 mm copertura foro Ø 100 205 mm</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/UES-80</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>N/UES-100</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/UES-80	1	100	N/UES-100	1
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UEKA-80	6																																					
100	N/UEKA-100	5																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UEKB-80	20																																					
100	N/UEKB-100	20																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UECP-80	10																																					
100	N/UECP-100	10																																					
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/UES-80	1																																					
100	N/UES-100	1																																					
<p><b>N/ULDM</b> Manicotto femmina-femmina con guarnizione premontata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø int.</th> <th>N/UE</th> <th>Conf.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>N/ULDM-80</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ø int.	N/UE	Conf.	80	N/ULDM-80	1	100			<p>Per ulteriori informazioni consultare il sistema Metaloterm UE da pagina 44 a pag. 57</p>																													
Ø int.	N/UE	Conf.																																					
80	N/ULDM-80	1																																					
100																																							