



Sistema idoneo alla realizzazione di canali da fumo a vista di stufe funzionanti con combustibile solido

- Linea ad alto spessore rivestita esternamente ed internamente con smalto PORCELLANATO cotto ad una temperatura di 850 °C che garantisce una resistenza elevata alla corrosione ed al calore
- Estremamente resistente ai graffi ed all'abrasione
- Colore inalterabile nel tempo sotto l'azione della luce
- Design essenziale e moderno con superficie levigata e compatta

PORCELLANATO PER LEGNA
Evita il distacco ed i fumi della vernice anche ad alte temperature



Ø interno	120	130	150
Ingombro esterno	125	135	155



ACCIAIO

MONOPARETE PORCELLANATO PER LEGNA

Listino prezzi 2010 Riserva di modifiche senza preavviso - IVA esclusa



SL 100
Diritto 950 mm utili
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SL100-120	4
130	SL100-130	4
150	SL100-150	4



SL 50
Diritto 450 mm utili
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SL50-120	4
130	SL50-130	4
150	SL50-150	4



SL 25
Diritto 200 mm utili
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SL25-120	4
130	SL25-130	4
150	SL25-150	4



SL25/V
Diritto 280 mm
utili con valvola
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SL25/V-120	1
130	SL25/V-130	1
150	SL25/V-150	1



SLG 90
Gomito a 90°
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SLG90-120	4
130	SLG90-130	4
150	SLG90-150	4



SLG 45
Gomito a 45°
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SLG45-120	4
130	SLG45-130	4
150	SLG45-150	4



SLGI 90
Gomito a 90°
ispezionabile
con sportello
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SLGI90-120	1
130	SLGI90-130	1
150	SLGI90-150	1



SLFF
Manicotto
femmina-femmina
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SLFF-120	1
130	SLFF-130	1
150	SLFF-150	1



SLMM
Manicotto
maschio-maschio
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
120	SLMM-120	1
130	SLMM-130	1
150	SLMM-150	1



SLAC
Anello di copertura
PORCELLANATO
*copertura foro
max 265 mm*

Ø int.	SL	Conf.
120	SLAC-120	10
130	SLAC-130	10
150	SLAC-150	10



SLBASE
Pedana 600x800 mm
doubleface
PORCELLANATO

Ø int.	SL	Conf.
	SLBASE	1



SLRI
Riduzione di diametro
PORCELLANATO
lato stufa

Codice	Descrizione	Conf.
SLRI130-120	130 femmina 120 maschio	1
SLRI140-130	140 femmina 130 maschio	1
SLRIC130-120	130 femmina 120 maschio	1
SLRIC140-130	140 femmina 130 maschio	1
SLRIC150-130	150 femmina 130 maschio	1
SLRIC150-140	150 femmina 140 maschio	1
SLRIC160-150	160 femmina 150 maschio	1