

L'EVOLUZIONE
È NELL'ARIA



CAMERA ARIA

CA

CA inox-inox
Antiriflesso 2B

CRM/CA inox-inox
Colore Rame Martellato



DOPPIA PARETE INOX-INOX COIBENTATO ARIA

CA CAMERA ARIA
A GIUNZIONE
STABILIZZATA



IL PIÙ
LEGGERO



IL MENO
INGOMBRANTE



PARETE ESTERNA
SATINATA
ANTIRIFLESSO



SOLUZIONE SMART
SCARICO A TETTO



H1
5000 Pa

Ø i 80 100 130 150 180 200 250
Ø e 96 116 146 166 196 216 266

Altre finiture disponibili su richiesta



RAMATO
Pag. 51



COLORE NERO OPACO
Pag. 96



COLORI RAL
Su richiesta

Designazioni secondo UNI EN 1856-1

T200 H1 W V2 L50 040 O 25
T400 N1 D V2 L50 040 O 130
T400 N1 D V2 L50 040 G 300



Sistema idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di generatori di calore funzionanti con combustibile gassoso, liquido e pellet (T dei fumi ≤ 400 °C) adatto all'installazione esterna o interna

■ Nuovo sistema fumario a camera d'aria statica con bicchieratura stabilizzata

- Bicchieratura con profondità maggiorata e profilo squadrato per garantire la massima stabilità nella connessione tra gli elementi
- Doppia parete per esterno con ingombro di soli 8 mm per parete e guarnizione di tenuta premontata su ogni elemento
- Finitura antiriflesso elegante e di design contemporaneo
- Versione CRM: Colore rame martellato, alternativa al tradizionale camino con parete esterna rame con il vantaggio di maggiore economia e maggiore durata dell'acciaio inox CRM
- Specifico per ancoraggio su isolamento termico a cappotto grazie alla sua leggerezza ed all'assenza di mensole di supporto

Rispettare la pendenza minima di 3° nei tratti suborizzontali