













## Misure tecniche Misure in mm - Riserva di modifiche senza preavviso

<p><b>PAC</b> Cappa antivento modello C</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>H</td><td>145</td></tr> <tr><td>ØA</td><td>160</td></tr> </table>	Ø	80	H	145	ØA	160	<p><b>PATC</b> Terminale conico</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>H</td><td>100</td></tr> </table>	Ø	80	H	100	<p><b>PA100 / PA50 / PA25</b> Diritto 950/450/200 mm utili</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>H1</td><td>950</td></tr> <tr><td>H2</td><td>450</td></tr> <tr><td>H3</td><td>200</td></tr> </table>	Ø	80	H1	950	H2	450	H3	200		
Ø	80																					
H	145																					
ØA	160																					
Ø	80																					
H	100																					
Ø	80																					
H1	950																					
H2	450																					
H3	200																					
<p><b>PAT87</b> Elemento a T 87°</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>H</td><td>230</td></tr> <tr><td>h1</td><td>125</td></tr> <tr><td>X</td><td>120</td></tr> </table>	Ø	80	H	230	h1	125	X	120	<p><b>PAG87</b> Gomito a 87°</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>X</td><td>135</td></tr> <tr><td>Y</td><td>180</td></tr> </table>	Ø	80	X	135	Y	180	<p><b>PAG43</b> Gomito a 43,5°</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>A</td><td>90</td></tr> <tr><td>D</td><td>50</td></tr> </table>	Ø	80	A	90	D	50
Ø	80																					
H	230																					
h1	125																					
X	120																					
Ø	80																					
X	135																					
Y	180																					
Ø	80																					
A	90																					
D	50																					
<p><b>PAI/T</b> Ispezione con tappo</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>H</td><td>230</td></tr> <tr><td>X</td><td>135</td></tr> </table>	Ø	80	H	230	X	135	<p><b>PASC</b> Scarico condensa verticale</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>H</td><td>30</td></tr> <tr><td>ØF</td><td>20/32</td></tr> </table>	Ø	80	H	30	ØF	20/32	<p><b>PLSR</b> Staffa a parete regolabile. Da posizionare 1 ogni 2 m in verticale e 1,5 m in orizzontale</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>ØA</td><td>100</td></tr> <tr><td>L</td><td>142</td></tr> <tr><td>E</td><td>30-55</td></tr> </table>	Ø	80	ØA	100	L	142	E	30-55
Ø	80																					
H	230																					
X	135																					
Ø	80																					
H	30																					
ØF	20/32																					
Ø	80																					
ØA	100																					
L	142																					
E	30-55																					
<p><b>PLCP</b> Collare a parete. Da posizionare 1 ogni 1,5 m in orizzontale e in verticale</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>ØA</td><td>100</td></tr> <tr><td>L</td><td>40</td></tr> <tr><td>E</td><td>10</td></tr> </table>	Ø	80	ØA	100	L	40	E	10	<p><b>CAG1</b> Grembialina 1 10°-35° con base in piombo. Abbinare alla fascia parapigioggia PLFP</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>B</td><td>625</td></tr> <tr><td>P</td><td>1000</td></tr> </table>	Ø	80	B	625	P	1000	<p><b>PLFP</b> Fascia parapigioggia. Sigillare la fascia sulla tubazione con opportuno mastice a tenuta</p>  <table border="1"> <tr><td>Ø</td><td>80</td></tr> <tr><td>ØA</td><td>100</td></tr> <tr><td>ØB</td><td>223</td></tr> </table>	Ø	80	ØA	100	ØB	223
Ø	80																					
ØA	100																					
L	40																					
E	10																					
Ø	80																					
B	625																					
P	1000																					
Ø	80																					
ØA	100																					
ØB	223																					