



















Misure tecniche Misure in mm - Riserva di modifiche senza preavviso

<p>N/PL200 Diritto 1950 mm utili</p>  <table border="1" data-bbox="211 392 525 459"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>1950</td> <td></td> </tr> </table>	Ø	80		H	1950		<p>N/PL100 Diritto 950 mm utili</p>  <table border="1" data-bbox="682 392 995 459"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>950</td> <td>950</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	950	950	<p>N/PL50 Diritto 450 mm utili</p>  <table border="1" data-bbox="1152 392 1466 459"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	450	450																		
Ø	80																																					
H	1950																																					
Ø	80	100																																				
H	950	950																																				
Ø	80	100																																				
H	450	450																																				
<p>N/PL25 Diritto 200 mm utili</p>  <table border="1" data-bbox="211 627 525 694"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	200	200	<p>N/PLR200 Elemento regolabile da 1050 a 1850 mm. <i>Consente di poter disconnettere la tubazione senza spostare la stufa. Semplifica le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione</i></p>  <table border="1" data-bbox="682 616 995 694"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Hmax.</td> <td>1050</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>Hmin.</td> <td>1850</td> <td>1850</td> </tr> </table>	Ø	80	100	Hmax.	1050	1050	Hmin.	1850	1850	<p>N/PLR Elemento regolabile 70-370 mm. <i>Elemento, non telescopico, composto da un pezzo. Se installato in verticale inserire un collare sopra l'elemento</i></p>  <table border="1" data-bbox="1152 593 1466 694"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H max.</td> <td>370</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>H min.</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H max.	370	370	H min.	500	500												
Ø	80	100																																				
H	200	200																																				
Ø	80	100																																				
Hmax.	1050	1050																																				
Hmin.	1850	1850																																				
Ø	80	100																																				
H max.	370	370																																				
H min.	500	500																																				
<p>N/PLT87 Elemento a T 90°</p>  <table border="1" data-bbox="211 806 525 929"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>200</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>75</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	200	280	h1	75	115	X	60	70	<p>N/PLT87F Elemento a T 90° uscita femmina</p>  <table border="1" data-bbox="682 806 995 929"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>65</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>105</td> <td>125</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	200	200	h1	65	75	X	105	125	<p>N/PLT87ISP Elemento a T 90° cieco con ispezione. <i>Fornito di portello estetico con apertura rapida senza chiavi. Semplifica le periodiche operazioni di pulizia senza dover smontare nessun elemento</i></p>  <table border="1" data-bbox="1152 806 1466 929"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>105</td> <td></td> </tr> </table>	Ø	80		H	200		h1	85		X	105	
Ø	80	100																																				
H	200	280																																				
h1	75	115																																				
X	60	70																																				
Ø	80	100																																				
H	200	200																																				
h1	65	75																																				
X	105	125																																				
Ø	80																																					
H	200																																					
h1	85																																					
X	105																																					
<p>N/PLTR80ISP Elemento a T 90° ridotto a 80 mm cieco con ispezione. <i>Fornito di portello estetico con apertura rapida senza chiavi. Semplifica le periodiche operazioni di pulizia senza dover smontare nessun elemento</i></p>  <table border="1" data-bbox="211 1064 525 1164"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>115</td> <td></td> </tr> </table>	Ø	80		H	200		h1	85		X	115		<p>N/PLTR80F Elemento a T 90° ridotto a 80 mm uscita femmina</p>  <table border="1" data-bbox="682 1052 995 1164"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>115</td> <td></td> </tr> </table>	Ø	80		H	200		h1	65		X	115		<p>N/PLG87 Gomito a 87°</p>  <table border="1" data-bbox="1152 1075 1466 1164"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>122</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>80</td> <td>90</td> </tr> </table>	Ø	80	100	X	122	132	Y	80	90			
Ø	80																																					
H	200																																					
h1	85																																					
X	115																																					
Ø	80																																					
H	200																																					
h1	65																																					
X	115																																					
Ø	80	100																																				
X	122	132																																				
Y	80	90																																				
<p>N/PLG45 Gomito a 45°</p>  <table border="1" data-bbox="211 1310 525 1400"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>31</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>35</td> <td>85</td> </tr> </table>	Ø	80	100	A	31	81	D	35	85	<p>N/PLSC Scarico condensa verticale. <i>Usare con fascia N/PLFS</i></p>  <table border="1" data-bbox="682 1310 995 1400"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØF</td> <td>3/4"</td> <td>3/4"</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	100	100	ØF	3/4"	3/4"	<p>N/PLTAPPO Tappo circolare cieco. <i>Usare con fascia N/PLFS</i></p>  <table border="1" data-bbox="1152 1344 1466 1400"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	75	75												
Ø	80	100																																				
A	31	81																																				
D	35	85																																				
Ø	80	100																																				
H	100	100																																				
ØF	3/4"	3/4"																																				
Ø	80	100																																				
H	75	75																																				
<p>N/PLCP Collare a parete. <i>Vite di fissaggio fornita di tassello. In caso di distanze maggiori è possibile sostituire la vite con altra di vostra fornitura</i></p>  <table border="1" data-bbox="211 1556 525 1646"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>ØV</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </table>	Ø	80	100	L	40	40	ØV	8	8	<p>N/PLFF Manicotto femmina-femmina</p>  <table border="1" data-bbox="682 1579 995 1646"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>145</td> <td>145</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	145	145	<p>N/PLRT Rosone di copertura tondo in gomma</p>  <table border="1" data-bbox="1152 1579 1466 1646"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>135</td> <td>165</td> </tr> </table>	Ø	80	100	ØA	135	165															
Ø	80	100																																				
L	40	40																																				
ØV	8	8																																				
Ø	80	100																																				
H	145	145																																				
Ø	80	100																																				
ØA	135	165																																				
<p>N/PLAC Rosone di copertura</p>  <table border="1" data-bbox="211 1792 525 1881"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>87</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>ØB</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </table>	Ø	80	100	ØA	87	107	ØB	200	200	<p>N/PLRFA Raccordo a muro regolabile. <i>L'elemento è provvisto in uscita di bichiere femmina per il collegamento al monoparete inox e di lamierini laterali per il fissaggio nella muratura</i></p>  <table border="1" data-bbox="682 1792 995 1881"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>h2</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> </table>	Ø	80	100	ØA	250	250	h1	200	200	h2	45	45	<p>N/PLRM Raccordo a muro maschio. <i>Raccordo maschio con rosone di copertura foro, che permette di collegare a soffitto o a muro il canale da fumo</i></p>  <table border="1" data-bbox="1152 1792 1466 1881"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>h2</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> </table>	Ø	80	100	ØA	250	250	h1	200	200	h2	50	50			
Ø	80	100																																				
ØA	87	107																																				
ØB	200	200																																				
Ø	80	100																																				
ØA	250	250																																				
h1	200	200																																				
h2	45	45																																				
Ø	80	100																																				
ØA	250	250																																				
h1	200	200																																				
h2	50	50																																				
<p>N/PLRF Raccordo a muro femmina. <i>Raccordo femmina con rosone di copertura foro, che permette di collegare a soffitto o a muro il canale da fumo</i></p>  <table border="1" data-bbox="211 2027 525 2128"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>115</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>h2</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> </table>	Ø	80	100	ØA	250	250	h1	115	115	h2	35	35	<p>N/PLAU Aumento 80M-100F</p>  <table border="1" data-bbox="682 2027 995 2128"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ØB</td> <td>80</td> <td></td> </tr> </table>	Ø	80		ØA	100		ØB	80		<p>N/PLPF Prelievo fumi</p>  <table border="1" data-bbox="1152 2072 1466 2128"> <tr> <td>Ø</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </table>	Ø	80	100	H	200	200									
Ø	80	100																																				
ØA	250	250																																				
h1	115	115																																				
h2	35	35																																				
Ø	80																																					
ØA	100																																					
ØB	80																																					
Ø	80	100																																				
H	200	200																																				