

N/P/L



INOX 316

Informazioni prodotto

Elementi in acciaio inox AISI 316L/Ti colore nero opaco HT (alta temperatura) di nuova generazione resistente fino a 550 °C che evita il distaccamento e l'essfoliazione; leggero e versatile.

Certificato V2 per una massima resistenza alla corrosione e non si ossida.

Specifico per la realizzazione di canali da fumo a servizio di stufe e caldaie alimentati a pellet.



FUMISTERIA PROFESSIONALE INOX PER COMBUSTIBILI SOLIDI

Ø 80 100



CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE V2

Designazioni secondo UNI EN 1856-1

T200 P1 W V2 L50 040 O 50
T400 N1 D V2 L50 040 G 150



IL PIÙ LEGGERO



VERNICE RESISTENTE FINO A 550 °C



PER STUFE A PELLETTI DI NUOVA GENERAZIONE



NON SI OSSIDA



Lo scarico di stufe a pellet deve essere sempre ed obbligatoriamente portato a tetto. Lo scarico a parete è sempre vietato come riportato dalla norma UNI 10683. www.scaricoaparete.it

Specifica del materiale

Diametro nominale	mm	80	100
Ingombro esterno	mm	89	109
Parete	Spessore (040)	Minimo 0,4 mm	
	Qualità (L50)	Acciaio inox AISI 316L/Ti (1.4404) con finitura colore nero opaco	
Guarnizione	Elastomero in gomma al silicone UNI EN 14241-1		
Peso per metro lineare ca.	kg/m	0,82	0,98
Sostanze pericolose	Nessuna		

Informazioni generali

Garanzia sul prodotto	2 anni
Installazione della placca camino	Sul camino, sul rivestimento, sull'involucro o nelle immediate vicinanze in posizione visibile e accessibile
Stoccaggio	Stoccare in ambienti asciutti e protetti dagli agenti atmosferici al fine di non danneggiare l'imballo. Per evitare fenomeni di corrosione, gli elementi e accessori in acciaio inox non devono essere stoccati a contatto o nelle vicinanze di metalli ferrosi.

Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

Requisiti di utilizzo

Campi di applicazione	Realizzazione di canali da fumo a vista di stufe funzionanti con combustibile pellet (T fumi max = 200 °C). Altri campi di applicazione devono essere concordati per iscritto con la G.B.D. Spa, diversamente decade la garanzia.	
Combustibili ammessi	T200-T400	Pellet (Utilizzare Pellet marchiato EN-PLUS A1 per una massima resa del generatore di calore e minor sporco nel generatore e nel sistema fumario.)
Ubicazione	Interna	Si
	esterna	No - Non resistente alla penetrazione di acqua piovana
Installazione non verticale	Nella realizzazione dei tratti suborizzontali ascendenti, rispettare la pendenza minima di 3°	
Contatto accidentale con l'uomo	Protezione in aree pubbliche con temperatura della parete esterna >70 °C	
Modalità di impiego	L'utilizzo di un diametro 100 mm favorisce una migliore evacuazione dei prodotti della combustione e la durata del sistema fumario. Una manutenzione insufficiente può generare micro-combustioni interne in grado di danneggiare la verniciatura.	
Limiti di impiego	Si sconsiglia l'utilizzo di sistemi camino in acciaio in presenza di vapori alogeni o clorati come nelle lavanderie, tintorie, pelliccerie, tipografie e saloni di cosmesi. Evitare di installare a contatto o nelle vicinanze di metalli ferrosi.	
Avvertenze	In caso di incendio da fuliggine provvedere alla sostituzione degli elementi danneggiati e pulizia di quelli rimasti in uso come da norma UNI 11278. Per il rispetto delle distanze da materiale combustibile il sistema camino deve essere ventilato su tutta la lunghezza. Per la manipolazione del sistema camino utilizzare sempre adeguati dispositivi di protezione individuali.	
Divieti	Non è consentito tagliare, rivettare, forare e annegare nel cemento gli elementi che compongono il sistema camino	