



**GUARNIZIONE
A TRE LABBRA**



**DOPPIA
CALIBRATURA**



**H1
5000 Pa**

Ø 60 80 100 120 130 150
180 200 250 300 350

Altre finiture disponibili



COLORE
BIANCO
Pag. 52



COLORE RAME
MARTELLATO
Pag. 52



COLORI RAL
Su richiesta

Designazioni secondo UNI EN 1856-1

T200 P1 W V2 L50 040 O 50
T200 H1 W V2 L50 040 O 50
T400 N1 D V2 L50 040 O 100
T400 N1 D V2 L50 040 G 150
T600 N1 D V2 L50 040 G 150



PL

**PL inox 316 L/Ti
Antiriflesso 2B**

MONOPARETE INOX



Sistema idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di generatori di calore funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile per intubamento di camini esistenti o installazione interna in generale

- Un unico prodotto per fumi secchi, umidi, in depressione o in pressione
- Sicura giunzione tradizionale con fascia coprigiunto
- Non necessita di adattatori per l'innesto con lo scarico fumi delle caldaie e i condotti da fumo di alluminio e/o plastica
- Bicchieratura Uniplus calibrata sul maschio oltre che sulla femmina
- Orientabile a 360°, risolve i problemi di allineamento degli elementi (T, gomiti, ispezioni...) tipico dei sistemi con giunzione a vite o a semirrotazione
- Installabile in orizzontale senza l'utilizzo di silicone o pasta anticapillarità tipici dei sistemi conici

Rispettare la pendenza minima di 3° nei tratti suborizzontali