

# PF PR

Tubazione flessibile  
PP

Monoparete rigido  
PP



MONOPARETE RIGIDO E TUBAZIONE FLESSIBILE PLASTCA PP

**H1**  
5000 Pa

**IL PIÙ  
LEGGERO**

**TEMPI DI  
INSTALLAZIONE  
RIDOTTISSIMI**

Ø n 50 60 80 100 125 160 200

Designazioni secondo UNI EN 14471  
T120 H1 W 2 010 LI E U

**CE**

Sistema idoneo all'evacuazione dei prodotti della combustione di generatori di calore a condensazione funzionanti con combustibile gassoso (T fumi max = 120 °C) per intubamento di camini esistenti o installazione interna in generale

- Specifico per caldaie a condensazione
- **PF** - estremamente flessibile, si riesce ad intubare anche in vecchi camini con tratti molto inclinati grazie ad un raggio di curvatura elevato
- **PF** - matasse di varie lunghezze che consentono di effettuare l'intubamento in un pezzo unico senza giunzioni.
- **PR** - elementi rigidi da 2 - 1 - 0,5 - 0,25 m. Gamma di colore bianco
- Gamma molto estesa da Ø 50 a Ø 200 mm
- Tempi di installazione ridottissimi

Rispettare la pendenza minima di 3° nei tratti suborizzontali